



蛍光灯



200

FHTコンパクト蛍光灯
42W形×2灯



2,700K 4,000K
3,000K 5,000K
3,500K





照明率表 P.945-F-



照明率表 P.945-F-



照明率表 P.945-F-



照明率表 P.945-F-

200 埋込穴 ベース 近接限度 0.2m

200 埋込穴 ベース 近接限度 0.2m

200 埋込穴 ベース G グリーン購入法適合

200 埋込穴 ベース G グリーン購入法適合

DDF-1916XW

¥24,500 ランプ別

42W×2灯 FHTコンパクト蛍光灯(EHF)

- 枠/銅板 オフホワイト塗装
- 反射板/アルミシルバー電解(鏡面)
- 1.8kg
- 消費効率: 66.4 ℓm/W(6040 ℓm/91W)
- ランプ: FHT42EX×2
- 100~242V
- 埋込必要高237mm
- 取付可能天井厚2~45mm

DDF-1915XW

¥24,500 ランプ別

42W×2灯 FHTコンパクト蛍光灯(EHF)

- 枠/銅板 オフホワイト塗装
- 反射板/アルミシルバー電解(鏡面)
- 1.4kg
- 消費効率: 70.3 ℓm/W(5130 ℓm/73W)
- ランプ: FHT42EX×2
- 100~242V
- 埋込必要高145mm
- 取付可能天井厚2~25mm

DDF-1779XW G

¥24,400 ランプ別

42W×2灯 FHTコンパクト蛍光灯(EHF)





- 枠/銅板 オフホワイト塗装
- 反射板/アルミ白塗装
- 1.8kg
- 消費効率: 66.4 ℓm/W(6040 ℓm/91W)
- ランプ: FHT42EX×2
- 100~242V
- 埋込必要高237mm
- 取付可能天井厚2~45mm

DDF-1778XW G

¥24,400 ランプ別

42W×2灯 FHTコンパクト蛍光灯(EHF)

- 枠/銅板 オフホワイト塗装
- 反射板/アルミ白塗装
- 1.4kg
- 消費効率: 70.3 ℓm/W(5130 ℓm/73W)
- ランプ: FHT42EX×2
- 100~242V
- 埋込必要高145mm
- 取付可能天井厚2~25mm



FHTコンパクト蛍光灯 42W形

電球色 2,700K	DP-54389	¥2,700(3,200 ℓm)	10,000h)
3,000K	DP-54393	¥2,700(3,200 ℓm)	10,000h)
3,500K	DP-54384	¥2,700(3,200 ℓm)	10,000h)
白色 4,000K	DP-54381	¥2,700(3,200 ℓm)	10,000h)
昼白色 5,000K	DP-54376	¥2,700(3,200 ℓm)	10,000h)