



CDM-TP・クリア
70W



セラメタ®・クリア
70W

3,000K 4,300K
3,500K
4,200K



DDH-2513XWE





DDH-2514XWE





DDH-1602XWE





DDH-1603XWE





CDM-TP・クリア70W



CDM-TP・クリア70W



CDM-TP・クリア70W



CDM-TP・クリア70W

150 埋込穴 ユニバーサル

- 首振り角 左右 40°
- 回転角 350°
- 近接限度 0.7m

150 埋込穴 ユニバーサル

- 首振り角 左右 40°
- 回転角 350°
- 近接限度 0.7m

125 埋込穴 ユニバーサル

- 首振り角 左右 35°
- 回転角 350°
- 近接限度 0.8m

125 埋込穴 ユニバーサル

- 首振り角 左右 35°
- 回転角 350°
- 近接限度 0.7m

DDH-2513XWE

¥16,500 ランプ別 安定器別

- 70W E26 × 1灯 CDM-TP・クリア
- 70W E26 × 1灯 セラメタ®・クリア

枠/銅板 オフホワイト塗装
コーン/アルミ オフホワイト塗装
灯具/銅板 オフホワイト塗装 (内面黒塗装)
反射板/アルミ シルバー電鍍 (エンボス)
●0.9kg
●首振り各40°・回転350°
●安定器別置
●埋込必要高188mm
●取付可能天井厚5~25mm

DDH-2514XWE

¥16,500 ランプ別 安定器別

- 70W E26 × 1灯 CDM-TP・クリア
- 70W E26 × 1灯 セラメタ®・クリア

枠/銅板 オフホワイト塗装
コーン/アルミ オフホワイト塗装
灯具/銅板 オフホワイト塗装 (内面黒塗装)
反射板/アルミ シルバー電鍍 (エンボス)
●0.9kg
●首振り各40°・回転350°
●安定器別置
●埋込必要高188mm
●取付可能天井厚5~25mm

DDH-1602XWE

¥15,800 ランプ別 安定器別

- 70W E26 × 1灯 CDM-TP・クリア
- 70W E26 × 1灯 セラメタ®・クリア


枠/銅板 オフホワイト塗装
コーン/アルミ オフホワイト塗装
灯具/銅板 オフホワイト塗装 (内面黒塗装)
反射板/アルミ シルバー電鍍 (鏡面)
●0.8kg
●首振り各35°・回転350°
●安定器別置
●埋込必要高191mm
●取付可能天井厚5~25mm

DDH-1603XWE


¥15,800 ランプ別 安定器別

- 70W E26 × 1灯 CDM-TP・クリア
- 70W E26 × 1灯 セラメタ®・クリア


枠/銅板 オフホワイト塗装
コーン/アルミ オフホワイト塗装
灯具/銅板 オフホワイト塗装 (内面黒塗装)
反射板/アルミ シルバー電鍍 (エンボス)
●0.8kg
●首振り各35°・回転350°
●安定器別置
●埋込必要高191mm
●取付可能天井厚5~25mm




150 埋込穴



150 埋込穴



125 埋込穴



125 埋込穴

色温度	型番	価格	光束	寿命
3,000K	DP-54422	¥13,000	6,000 ℓm	16,000h
3,500K	DP-54423	¥13,000	6,000 ℓm	16,000h
4,200K	DP-54424	¥13,000	6,000 ℓm	16,000h

色温度	型番	価格	光束	寿命
3,000K	DP54395	¥14,000	6,700 ℓm	9,000h
3,500K	DP54396	¥14,000	6,700 ℓm	9,000h
4,300K	DP54397	¥14,000	6,700 ℓm	9,000h

CDM-TP/セラメタ®適合安定器
インバータ
70W用 DP-53271(100~242V) ¥23,000

管灯回路配線長 2m以内

ダウンライト ●ユニバーサルダウン

150 125

放電灯
蛍光灯
ハロゲン球
白熱灯
LED