



CDM-T
70W



HCI-T
70W

3,000K
4,200K



CDM-T
35W

3,000K
4,200K



CORSO DDH-2046XW

DDH-2046XB



CORSO DDH-2047XW









DDH-2047XB



CORSO DDH-2038XW



CORSO DDH-2039XW



DDH-2046XW (オフホワイト)
DDH-2046XB (ブラック)

¥15,800 ランプ別 安定器別

- 70W G12 × 1灯 CDM-T
- 70W G12 × 1灯 HCI-T

枠/アルミダイカスト 塗装
コーン/アルミダイカスト 塗装
灯具/アルミダイカスト 塗装
反射板/アルミ シルバー電鍍(鏡面)
強化ガラス 透明

- 0.9kg
- 首振り片側のみ40°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高183mm
- 取付可能天井厚5~25mm
- 意匠登録済・特許出願中

DDH-2047XW (オフホワイト)
DDH-2047XB (ブラック)

¥15,800 ランプ別 安定器別

- 70W G12 × 1灯 CDM-T
- 70W G12 × 1灯 HCI-T

枠/アルミダイカスト 塗装
コーン/アルミダイカスト 塗装
灯具/アルミダイカスト 塗装
反射板/アルミ シルバー電鍍(エンボス)
強化ガラス 透明

- 0.9kg
- 首振り片側のみ40°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高183mm
- 取付可能天井厚5~25mm
- 意匠登録済・特許出願中

DDH-2038XW

¥15,800 ランプ別 安定器別

- 35W G12 × 1灯 CDM-T

枠/アルミダイカスト オフホワイト塗装
コーン/アルミダイカスト オフホワイト塗装
灯具/アルミダイカスト オフホワイト塗装
反射板/アルミ シルバー電鍍(鏡面)
強化ガラス 透明

- 0.7kg
- 首振り片側のみ35°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高172mm
- 取付可能天井厚5~25mm
- 意匠登録済・特許出願中


DDH-2039XW

¥15,800 ランプ別 安定器別


- 35W G12 × 1灯 CDM-T

枠/アルミダイカスト オフホワイト塗装
コーン/アルミダイカスト オフホワイト塗装
灯具/アルミダイカスト オフホワイト塗装
反射板/アルミ シルバー電鍍(エンボス)
強化ガラス 透明


- 0.7kg
- 首振り片側のみ35°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高172mm
- 取付可能天井厚5~25mm
- 意匠登録済・特許出願中




125 埋込穴



125 埋込穴



100 埋込穴



100 埋込穴

CDM-T 70W (G12)
3,000K DP-54418 ¥10,000(6,600 ℓ m 12,000h)
4,200K DP-54419 ¥10,000(6,600 ℓ m 12,000h)

HCI-T 70W (G12)
3,000K DP-54514 ¥10,000(7,000 ℓ m 12,000h)
4,200K DP-54515 ¥10,000(6,700 ℓ m 12,000h)

CDM-T/HCI-T適合安定器
インバータ
70W用 DP-53271(100~242V)¥23,000
管灯回路配線長 2m以内

CDM-T 35W (G12)
3,000K DP-54417 ¥9,500(3,300 ℓ m 12,000h)
4,200K DP-54682 ¥9,500(3,300 ℓ m 6,000h)

CDM-T適合安定器
インバータ
35W用 DP-53277(100~242V)¥22,500
管灯回路配線長 2m以内
4,200Kはインバータ専用です。