







セラメタプレミアS
35W/70W


2,900K
3,500K
4,200K




照明率表 P.944-E-1




照明率表 P.944-E-1



照明率表 P.944-F-1



照明率表 P.944-F-1




DDH-3204XW

¥12,500 ランプ別 安定器別

35W/70W(EU10) × 1灯
セラメタプレミアS

枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
反射板 / アルミ シルバー電解
(アルマイト・上部エンボス)

- 0.5kg
- 安定器別置
- 埋込必要高184mm
- 取付可能天井厚5~25mm




DDH-3205XW

¥9,500 ランプ別 安定器別

35W/70W(EU10) × 1灯
セラメタプレミアS

枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
反射板 / アルミ シルバー電解
(鏡面・上部エンボス)

- 0.4kg
- 安定器別置
- 埋込必要高161mm
- 取付可能天井厚5~25mm




DDH-3206XW

¥9,500 ランプ別 安定器別

35W/70W(EU10) × 1灯
セラメタプレミアS

枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
コーン / アルミ オフホワイト塗装
反射板 / アルミ シルバー電解 エンボス)

- 0.4kg
- 安定器別置
- 埋込必要高161mm
- 取付可能天井厚5~25mm




DDH-3275XW

¥9,500 ランプ別 安定器別

35W/70W(EU10) × 1灯
セラメタプレミアS

枠 / 銅板 オフホワイト塗装
パツフル / アルミ オフホワイト塗装
反射板 / アルミ シルバー電解 ショット)

- 0.5kg
- 安定器別置
- 埋込必要高151mm
- 取付可能天井厚5~25mm



セラメタプレミアS 70W(EU10)
2,900K DP-54897 ¥14,000(7,400 ℓ m 12,000h)
3,500K DP-54898 ¥14,000(7,500 ℓ m 12,000h)
4,200K DP-54899 ¥14,000(7,300 ℓ m 12,000h)

セラメタプレミアS適合安定器
インバータ
70W用 DP-53271(100~242V) ¥23,000

管灯回路配線長 2m以内

セラメタプレミアS 35W(EU10)
2,900K DP-54894 ¥12,000(3,500 ℓ m 12,000h)
3,500K DP-54895 ¥12,000(3,500 ℓ m 12,000h)
4,200K DP-54896 ¥12,000(3,500 ℓ m 12,000h)

セラメタプレミアS適合安定器
インバータ
35W用 DP-53277(100~242V) ¥22,500

管灯回路配線長 2m以内