

DOWN LIGHT

150 125









防雨・防湿形（屋外および一般浴室でもご使用いただけます）

ダイクロハロゲン球 3,000K
75W形65W(径50mm)

FHTコンパクト蛍光灯 2,700K 4,000K
32W形/42W形 3,000K 5,000K 3,500K

CDM-R(PAR20) 3,000K
35W 4,200K

ダイクロハロゲン球 3,000K
75W形65W(径50mm)



150 埋込穴 ユニバーサル 首振り角 片側 30° 回転角 350°

150 埋込穴 ベース

125 埋込穴 ベース

125 埋込穴 ベース



DOL-2654XW
¥18,000 ランプ別

65W(E11)×1灯
ダイクロハロゲン球(径50mm)

- 枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- コーン / 銅板 オフホワイト塗装
- 灯具 / 銅板 オフホワイト塗装
- 強化ガラス 透明
- 1.0kg
- 防雨・防湿形
- 首振り片側のみ30°・回転350°
- 埋込必要高157mm
- 取付可能天井厚5~45mm



DOF-3077XW
¥22,800 ランプ別

32W/42W×1灯
FHTコンパクト蛍光灯(EHF)

- 枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- 反射板 / アルミ シルバー電解(鏡面)
- 強化ガラス 透明
- 1.1kg
- 消費効率 : 63.3/59.6 ℓ m/W (1640/2120 ℓ m/26/36W)
- ランプ : FHT32EX/FHT42EX
- 防雨・防湿形
- 100~242V
- 埋込必要高205mm
- 取付可能天井厚5~45mm



DOH-2380XW
¥11,500 ランプ別 安定器別

35W(E26)×1灯
CDM-R(PAR20)

- 枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- パツフル / 銅板 黒塗装
- 強化ガラス 透明
- 0.8kg
- 防雨・防湿形
- 安定器別置
- 埋込必要高154mm
- 取付可能天井厚5~25mm



DOL-2648XW
¥12,300 ランプ別





65W(E11)×1灯
ダイクロハロゲン球(径50mm)

- 枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- パツフル / 銅板 黒塗装
- 強化ガラス 透明
- 0.8kg
- 防雨・防湿形
- 埋込必要高132mm
- 取付可能天井厚5~25mm

エキステリア ● ダウンライト

150

125



ダイクロハロゲン球(径50mm)75W形65W(E11) 3,000K
狭角形 DP-34817 ¥2,600(5,900cd 3,000h)
中角形 DP-34818 ¥2,600(2,900cd 3,000h)
広角形 DP-34819 ¥2,600(1,500cd 3,000h)

FHTコンパクト蛍光灯 32W形
電球色 2,700K DP-54388 ¥2,300(2,400 ℓ m 10,000h)
3,000K DP-54392 ¥2,300(2,400 ℓ m 10,000h)
昼白色 5,000K DP-54383 ¥2,300(2,400 ℓ m 10,000h)
白色 4,000K DP-54380 ¥2,300(2,400 ℓ m 10,000h)
昼白色 5,000K DP-54375 ¥2,300(2,400 ℓ m 10,000h)

FHTコンパクト蛍光灯 42W形
電球色 2,700K DP-54389 ¥2,700(3,200 ℓ m 10,000h)
3,000K DP-54393 ¥2,700(3,200 ℓ m 10,000h)
昼白色 5,000K DP-54384 ¥2,700(3,200 ℓ m 10,000h)
白色 4,000K DP-54381 ¥2,700(3,200 ℓ m 10,000h)
昼白色 5,000K DP-54376 ¥2,700(3,200 ℓ m 10,000h)

CDM-R(PAR20) 35W(E26)
3,000K 狭角形 DP-54407 ¥12,000(23,000cd 9,000h)
広角形 DP-54408 ¥12,000(5,000cd 9,000h)
4,200K 狭角形 DP-54409 ¥12,000(21,500cd 6,000h)
広角形 DP-54410 ¥12,000(5,000cd 6,000h)

CDM-R適合安定器
インバータ
35W用 DP-53277(100~242V) ¥22,500
管灯回路配線長 2m以内
4,200Kはインバータ専用です。

ダイクロハロゲン球(径50mm)75W形65W(E11) 3,000K
狭角形 DP-34817 ¥2,600(5,900cd 3,000h)
中角形 DP-34818 ¥2,600(2,900cd 3,000h)
広角形 DP-34819 ¥2,600(1,500cd 3,000h)