

200 175









防雨・防湿形（屋外および一般浴室でもご使用いただけます）

CDM-TP 150W 3,000K 4,300K
セラメタ® 150W 3,500K 4,200K

FHTコンパクト蛍光灯
42W形 2,700K 4,000K
3,000K 5,000K 3,500K

CDM-TP 70W 3,000K 4,300K
セラメタ® 70W 3,500K 4,200K

CDM-T 35W/70W 3,000K 4,200K
HCI-T 70W



200
埋込穴 ベース

200
埋込穴 ベース

175
埋込穴 ベース

175
埋込穴 ベース



DOH-2386XW
¥19,500 ランプ別 安定器別

- 150W(E26) × 1灯 CDM-TP・拡散形
- 150W(E26) × 1灯 セラメタ®・拡散形
- 枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装 反射板 / アルミ シルバー電解(ショット) 強化ガラス 透明
- 1.4kg
- 防雨・防湿形
- 安定器別置
- 埋込必要高238mm
- 取付可能天井厚1~30mm



DOF-2385XW
¥24,800 ランプ別

- 42W × 1灯 FHTコンパクト蛍光灯(EHF)
- 枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装 反射板 / アルミ シルバー電解(ショット) 強化ガラス 透明
- 1.3kg
- 消費効率: 69.3 ℓ m/WK 2980 ℓ m/43W)
- ランプ: FHT42EX
- 防雨・防湿形
- 100~242V
- 埋込必要高205mm
- 取付可能天井厚1~30mm



DOH-2382XW
¥19,500 ランプ別 安定器別

- 70W(E26) × 1灯 CDM-TP・拡散形
- 70W(E26) × 1灯 セラメタ®・拡散形
- 枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装 反射板 / アルミ シルバー電解 (ショット・上部エンボス) 強化ガラス 透明
- 1.2kg
- 防雨・防湿形
- 安定器別置
- 埋込必要高230mm
- 取付可能天井厚1~30mm




DOH-2381XW
¥22,000 ランプ別 安定器別

- 35W/70W(G12) × 1灯 CDM-T
- 70W(G12) × 1灯 HCI-T
- 枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装 反射板 / アルミ シルバー電解 (ショット・上部エンボス) 強化ガラス 透明
- 1.2kg
- 防雨・防湿形
- 安定器別置
- 埋込必要高230mm
- 取付可能天井厚1~30mm


エクステリア
ダウンライト

200


175




200
埋込穴



200
埋込穴



175
埋込穴



175
埋込穴

CDM-TP(拡散形) 150W(E26)
3,000K DP-54431 ¥14,300(13,000 ℓ m 16,000h)
3,500K DP-54432 ¥14,300(13,000 ℓ m 16,000h)
4,200K DP-54433 ¥14,300(13,000 ℓ m 16,000h)

セラメタ®(拡散形) 150W(E26)
3,000K DP-54404 ¥16,700(14,000 ℓ m 12,000h)
3,500K DP-54405 ¥16,700(14,000 ℓ m 12,000h)
4,300K DP-54406 ¥16,700(14,000 ℓ m 12,000h)

CDM-TP/セラメタ®適合安定器
インバータ
150W用 DP-53272(100~242V) ¥26,000

FHTコンパクト蛍光灯 42W形
電球色 2,700K DP-54389 ¥2,700(3,200 ℓ m 10,000h)
3,000K DP-54393 ¥2,700(3,200 ℓ m 10,000h)
昼白色 3,500K DP-54384 ¥2,700(3,200 ℓ m 10,000h)
白色 4,000K DP-54381 ¥2,700(3,200 ℓ m 10,000h)
昼白色 5,000K DP-54376 ¥2,700(3,200 ℓ m 10,000h)

CDM-TP(拡散形) 70W(E26)
3,000K DP-54428 ¥13,300(5,800 ℓ m 16,000h)
3,500K DP-54429 ¥13,300(5,800 ℓ m 16,000h)
4,200K DP-54430 ¥13,300(5,800 ℓ m 16,000h)

セラメタ®(拡散形) 70W(E26)
3,000K DP-54401 ¥14,300(6,500 ℓ m 9,000h)
3,500K DP-54402 ¥14,300(6,500 ℓ m 9,000h)
4,300K DP-54403 ¥14,300(6,500 ℓ m 9,000h)

CDM-TP/セラメタ® 適合安定器
インバータ
70W用 DP-53271(100~242V) ¥23,000

CDM-T 70W(G12)
3,000K DP-54418 ¥10,000(6,600 ℓ m 12,000h)
4,200K DP-54419 ¥10,000(6,600 ℓ m 12,000h)

HCI-T 70W(G12)
3,000K DP-54514 ¥10,000(7,000 ℓ m 12,000h)
4,200K DP-54515 ¥10,000(7,000 ℓ m 12,000h)

CDM-T/HCI-T適合安定器
インバータ
70W用 DP-53271(100~242V) ¥23,000
管灯回路配線長 2m以内

放電灯
蛍光灯
LED