

40チャンネルシーンセクタ -



DP-54837

¥74,000

- プラスチック 白塗装
- 径φ115 埋込穴100×75 埋込深70 出6mm 0.3kg
- シーン記憶再生 4シーン
- 40チャンネルメモリー調光
- フェードタイム 0~10秒(1秒単位)
- DMX512 調光信号出力
- 適合DMXパワーボックス
DP-54838(16A×1回路)
DP-54839(8A×2回路)
DP-54840(4A×4回路)

意匠登録出願中・特許出願中

埋込穴
100×75

40チャンネルマニュアルセクタ -



DP-54836

¥74,000

- プラスチック 白塗装
- 径φ115 埋込穴100×75 埋込深70 出6mm 0.3kg
- 40チャンネルメモリー調光
- フェードタイム 0~10秒(1秒単位)
- DMX512 調光信号出力
- 適合DMXパワーボックス
DP-54838(16A×1回路)
DP-54839(8A×2回路)
DP-54840(4A×4回路)

意匠登録出願中・特許出願中

埋込穴
100×75

DMX POWER BOX



DP-54838 (16A・1回路)

¥86,000

- 鋼板 黒塗装
- 巾116 長200 高75mm 1.5kg
- 入力100V 50/60Hz共用 単相2線式
- DMX512 調光信号出力

注 ネオンには使用できません。
(手動、自動、音調、スイングなど)

注 電源には必ず20A以下のブレーカーをご使用ください。



DP-54839 (8A・2回路)

¥92,000

- 鋼板 黒塗装
- 巾116 長200 高75mm 1.5kg
- 入力100V 50/60Hz共用 単相2線式

注 ネオンには使用できません。
(手動、自動、音調、スイングなど)

注 電源には必ず20A以下のブレーカーをご使用ください。



DP-54840 (4A・4回路)

¥98,000

- 鋼板 黒塗装
- 巾116 長200 高75mm 1.5kg
- 入力100V 50/60Hz共用 単相2線式

注 ネオンには使用できません。
(手動、自動、音調、スイングなど)

注 電源には必ず20A以下のブレーカーをご使用ください。

[システム構成図]

