SHIFT BASE II シフトベースII FHP

FHP
コンパクト蛍光灯
(昼白色)
45W形×4灯
5,000K

15×15 遮光角　G グリーン購入法適合

DBF-2252NWE G

¥65,000 ランプ別梱包

45W×4灯
FHP昼白色コンパクト蛍光灯(EHF)

本体／鋼板 白塗装
反射板／鋼板 白塗装
ルーバー／鋼板 白塗装
- 9.8kg
- 消費効率：92.7ℓm/W(15950ℓm/172W)
- ラ ン プ：FHP45EN×4
- 直付・埋込兼用
- 100～242V

630 埋込穴





照明率表（全光束17,400ℓm）

		天井	70		0
器具効率	78.2%	反射率 壁	50	30	10
上方光束	0%	床	20		0
下方光束	78.1%	室指数	照明率(×0.01)		
器具間隔	A 1.34	0.6	37	31	27
最大限	B 1.2	0.8	45	39	34
保守率 良 0.74		1	52	45	41
保守率 中 0.7		1.25	58	52	47
保守率 否 0.62		1.5	62	57	52
		2	69	64	60
		2.5	73	69	65
		3	76	72	69
		4	79	76	74
		5	82	79	77

FHP
コンパクト蛍光灯
(昼白色)
32W形×4灯
5,000K

15×15 遮光角　G グリーン購入法適合

DBF-2251NWE G

¥45,000 ランプ別梱包

32W×4灯
FHP昼白色コンパクト蛍光灯(EHF)

本体／鋼板 白塗装
反射板／鋼板 白塗装
ルーバー／鋼板 白塗装
- 5.6kg
- 消費効率：75.1ℓm/W(9160ℓm/122W)
- ラ ン プ：FHP32EN×4
- 直付・埋込兼用
- 100～242V

500 埋込穴





照明率表（全光束11,600ℓm）

		天井	70		0
器具効率	79.5%	反射率 壁	50	30	10
上方光束	0%	床	20		0
下方光束	79.5%	室指数	照明率(×0.01)		
器具間隔	A 1.37	0.6	38	31	27
最大限	B 1.21	0.8	46	39	35
保守率 良 0.74		1	52	46	41
保守率 中 0.7		1.25	59	53	48
保守率 否 0.62		1.5	63	58	53
		2	70	65	61
		2.5	74	70	66
		3	77	73	70
		4	81	78	75
		5	83	80	78

FHP
コンパクト蛍光灯
(昼白色)
32W形×3灯
5,000K

15×15 遮光角　G グリーン購入法適合

DBF-2250NWE G

¥40,000 ランプ別梱包

32W×3灯
FHP昼白色コンパクト蛍光灯(EHF)

本体／鋼板 白塗装
反射板／鋼板 白塗装
ルーバー／鋼板 白塗装
- 5.6kg
- 消費効率：82.6ℓm/W(7020ℓm/85W)
- ラ ン プ：FHP32EN×3
- 直付・埋込兼用
- 100～242V

500 埋込穴





照明率表（全光束8,700ℓm）

		天井	70		0
器具効率	80.7%	反射率 壁	50	30	10
上方光束	0%	床	20		0
下方光束	80.7%	室指数	照明率(×0.01)		
器具間隔	A 1.35	0.6	38	32	28
最大限	B 1.21	0.8	46	40	35
保守率 良 0.74		1	53	47	42
保守率 中 0.7		1.25	59	53	49
保守率 否 0.62		1.5	64	58	54
		2	71	66	62
		2.5	75	71	67
		3	78	74	71
		4	82	79	76
		5	84	82	79

FHP
コンパクト蛍光灯
(昼白色)
45W形×4灯
5,000K

0×0° 遮光角　G グリーン購入法適合

DBF-2249NWE G

¥60,000 ランプ別梱包

45W×4灯
FHP昼白色コンパクト蛍光灯(EHF)

本体／鋼板 白塗装
反射板／鋼板 白塗装
- 8.7kg
- 消費効率：92.7ℓm/W(15950ℓm/172W)
- ラ ン プ：FHP45EN×4
- 直付・埋込兼用
- 100～242V

630 埋込穴





照明率表（全光束17,400ℓm）

		天井	70		0
器具効率	83.1%	反射率 壁	50	30	10
上方光束	0%	床	20		0
下方光束	83.1%	室指数	照明率(×0.01)		
器具間隔	A 1.37	0.6	37	31	26
最大限	B 1.37	0.8	46	39	34
保守率 良 0.74		1	52	46	40
保守率 中 0.70		1.25	59	52	47
保守率 否 0.62		1.5	64	58	53
		2	71	66	61
		2.5	76	71	67
		3	79	75	71
		4	83	80	77
		5	86	83	80

FHP
コンパクト蛍光灯
(昼白色)
32W形×4灯
5,000K

0×0° 遮光角　G グリーン購入法適合

DBF-2248NWE G

¥41,000 ランプ別梱包

32W×4灯
FHP昼白色コンパクト蛍光灯(EHF)

本体／鋼板 白塗装
反射板／鋼板 白塗装
- 5.0kg
- 消費効率：75.1ℓm/W(9160ℓm/122W)
- ラ ン プ：FHP32EN×4
- 直付・埋込兼用
- 100～242V

500 埋込穴





照明率表（全光束11,600ℓm）

		天井	70		0
器具効率	85.6%	反射率 壁	50	30	10
上方光束	0%	床	20		0
下方光束	85.6%	室指数	照明率(×0.01)		
器具間隔	A 1.38	0.6	38	32	27
最大限	B 1.38	0.8	47	40	35
保守率 良 0.74		1	54	47	42
保守率 中 0.70		1.25	61	54	49
保守率 否 0.62		1.5	66	60	55
		2	74	68	63
		2.5	78	73	69
		3	82	78	74
		4	86	83	79
		5	89	86	83

FHP
コンパクト蛍光灯
(昼白色)
32W形×3灯
5,000K

0×0° 遮光角　G グリーン購入法適合

DBF-2247NWE G

¥36,000 ランプ別梱包

32W×3灯
FHP昼白色コンパクト蛍光灯(EHF)

本体／鋼板 白塗装
反射板／鋼板 白塗装
- 5.0kg
- 消費効率：82.6ℓm/W(7020ℓm/85W)
- ラ ン プ：FHP32EN×3
- 直付・埋込兼用
- 100～242V

500 埋込穴





照明率表（全光束8,700ℓm）

		天井	70		0
器具効率	85.8%	反射率 壁	50	30	10
上方光束	0%	床	20		0
下方光束	85.8%	室指数	照明率(×0.01)		
器具間隔	A 1.38	0.6	39	32	27
最大限	B 1.38	0.8	47	40	35
保守率 良 0.74		1	54	47	42
保守率 中 0.70		1.25	61	54	49
保守率 否 0.62		1.5	66	60	55
		2	74	68	64
		2.5	79	74	70
		3	82	78	74
		4	86	83	80
		5	89	86	83