


クールに空間を照らす
スタイリッシュなベースライトシリーズ

アルミ押し出し材を使ったスリムでシンプルなデザイン。プラグタイプはレール上で自由に位置が設定できるのでレイアウト変更時に有効です。反射板(左右30°可動)を使えば壁面や対象物へのライティングによる空間演出が可能です。



Hfインバータ

Hf蛍光灯
高出力形T5管
(昼白色)
54W形×2灯
5,000K

DBF-1020NW (ホワイト)

¥49,800 ランプ付



DBF-1020NS (シルバー)

¥46,800 ランプ付

- 54W×2灯
- Hf昼白色蛍光灯高出力形T5管 (EHF)

本体 / アルミ 塗装 内面シルバーアルマイト < 1020NW >
アルミ シルバーアルマイト < 1020NS >
プラスチック クロームメッキ

- 1.7kg
- 消費効率: 81.3 ℓ m/W (8460 ℓ m/104W)
- ランプ: FHF54SEN×2
- 灯具可動各30° 注 アース付配線ダクトレールをご使用ください(AC100V)



器具効率	器具光束	器具光束	器具光束	器具光束	器具光束
56.4%	5640lm	5640lm	5640lm	5640lm	5640lm
0%	0lm	0lm	0lm	0lm	0lm
56.4%	5640lm	5640lm	5640lm	5640lm	5640lm
1.5%	153.6lm	153.6lm	153.6lm	153.6lm	153.6lm
1.5%	153.6lm	153.6lm	153.6lm	153.6lm	153.6lm
0.7%	76.8lm	76.8lm	76.8lm	76.8lm	76.8lm
0.7%	76.8lm	76.8lm	76.8lm	76.8lm	76.8lm
0.5%	57.6lm	57.6lm	57.6lm	57.6lm	57.6lm
0.5%	57.6lm	57.6lm	57.6lm	57.6lm	57.6lm

Hfインバータ

Hf蛍光灯
高出力形T5管
(昼白色)
54W形×1灯
5,000K

DBF-1019NW (ホワイト)

¥42,800 ランプ付



DBF-1019NS (シルバー)

¥39,800 ランプ付

- 54W×1灯
- Hf昼白色蛍光灯高出力形T5管 (EHF)

本体 / アルミ 塗装 内面シルバーアルマイト < 1019NW >
アルミ シルバーアルマイト < 1019NS >
プラスチック クロームメッキ

- 1.5kg
- 消費効率: 87.0 ℓ m/W (4610 ℓ m/53W)
- ランプ: FHF54SEN
- 灯具可動各30°



器具効率	器具光束	器具光束	器具光束	器具光束	器具光束
71.1%	3555lm	3555lm	3555lm	3555lm	3555lm
0%	0lm	0lm	0lm	0lm	0lm
71.1%	3555lm	3555lm	3555lm	3555lm	3555lm
1.5%	159.3lm	159.3lm	159.3lm	159.3lm	159.3lm
1.5%	159.3lm	159.3lm	159.3lm	159.3lm	159.3lm
0.7%	79.65lm	79.65lm	79.65lm	79.65lm	79.65lm
0.7%	79.65lm	79.65lm	79.65lm	79.65lm	79.65lm
0.5%	59.74lm	59.74lm	59.74lm	59.74lm	59.74lm
0.5%	59.74lm	59.74lm	59.74lm	59.74lm	59.74lm

Hfインバータ

Hf蛍光灯
高出力形T5管
54W形×2灯
2,700K
3,000K
5,000K



DBF-2757XW

¥29,800 ランプ別

- 54W×2灯
- Hf蛍光灯高出力形T5管 (EHF)

本体 / アルミ オフホワイト塗装
プラスチック オフホワイト
反射板 / アルミ 鏡面

- 2.8kg
- 消費効率: 77.9 ℓ m/W (7790 ℓ m/100W)
- ランプ: FHF54SE×2
- 灯具可動各90°
- 注 アース付配線ダクトレールをご使用ください(AC100V)



器具効率	器具光束	器具光束	器具光束	器具光束	器具光束
82.2%	8220lm	8220lm	8220lm	8220lm	8220lm
0%	0lm	0lm	0lm	0lm	0lm
82.2%	8220lm	8220lm	8220lm	8220lm	8220lm
1.4%	1404lm	1404lm	1404lm	1404lm	1404lm
1.4%	1404lm	1404lm	1404lm	1404lm	1404lm
0.7%	702lm	702lm	702lm	702lm	702lm
0.7%	702lm	702lm	702lm	702lm	702lm
0.5%	526.5lm	526.5lm	526.5lm	526.5lm	526.5lm
0.5%	526.5lm	526.5lm	526.5lm	526.5lm	526.5lm

Hfインバータ

Hf蛍光灯
高出力形T5管
54W形×1灯
2,700K
3,000K
5,000K



DBF-2756XW

¥27,500 ランプ別

- 54W×1灯
- Hf蛍光灯高出力形T5管 (EHF)

本体 / アルミ オフホワイト塗装
プラスチック オフホワイト
反射板 / アルミ 鏡面

- 2.1kg
- 消費効率: 77.1 ℓ m/W (4550 ℓ m/59W)
- ランプ: FHF54SE
- 灯具可動各90°



器具効率	器具光束	器具光束	器具光束	器具光束	器具光束
81.3%	4081.5lm	4081.5lm	4081.5lm	4081.5lm	4081.5lm
0%	0lm	0lm	0lm	0lm	0lm
81.3%	4081.5lm	4081.5lm	4081.5lm	4081.5lm	4081.5lm
1.1%	448.965lm	448.965lm	448.965lm	448.965lm	448.965lm
1.1%	448.965lm	448.965lm	448.965lm	448.965lm	448.965lm
0.7%	292.643lm	292.643lm	292.643lm	292.643lm	292.643lm
0.7%	292.643lm	292.643lm	292.643lm	292.643lm	292.643lm
0.5%	201.729lm	201.729lm	201.729lm	201.729lm	201.729lm
0.5%	201.729lm	201.729lm	201.729lm	201.729lm	201.729lm

インバータ

シームレス
ラインランプ®
31W×1灯
2,500K
2,800K
3,000K
3,500K
4,200K
5,000K



DCL-52209

¥28,000 ランプ別

- 31W×1灯
- シームレスラインランプ® (FRT1000® ERH)

本体 / アルミ シルバーアルマイト

- 2.1kg



器具効率	器具光束	器具光束	器具光束	器具光束	器具光束
89.2%	2620.8lm	2620.8lm	2620.8lm	2620.8lm	2620.8lm
0%	0lm	0lm	0lm	0lm	0lm
89.2%	2620.8lm	2620.8lm	2620.8lm	2620.8lm	2620.8lm
1.5%	441.12lm	441.12lm	441.12lm	441.12lm	441.12lm
1.5%	441.12lm	441.12lm	441.12lm	441.12lm	441.12lm
0.7%	220.56lm	220.56lm	220.56lm	220.56lm	220.56lm
0.7%	220.56lm	220.56lm	220.56lm	220.56lm	220.56lm
0.5%	147.04lm	147.04lm	147.04lm	147.04lm	147.04lm
0.5%	147.04lm	147.04lm	147.04lm	147.04lm	147.04lm