



蛍光灯



150

FHTコンパクト蛍光灯
32W形



2,700K 4,000K
3,000K 5,000K
3,500K





照明率表 P.946-D-1



照明率表 P.946-D-1



照明率表 P.946-D-1



照明率表 P.946-D-1

150 埋込穴 ベース 近接限度 0.1m グリーン購入法適合

150 埋込穴 ベース 近接限度 0.1m グリーン購入法適合

150 埋込穴 ベース 近接限度 0.1m グリーン購入法適合

150 埋込穴 ベース 近接限度 0.1m

DDF-2193XW G

¥13,400 ランプ別

32W × 1灯 FHTコンパクト蛍光灯(EHF)

- 枠/銅板 オフホワイト塗装
- 反射板/アルミ 白塗装
- 0.9kg
- 消費効率: 68.2 ℓm/W(2250 ℓm/33W)
- ランプ: FHT32EX
- 100~242V
- 埋込必要高115mm
- 取付可能天井厚2~25mm

DDF-3086XW (オフホワイト) G

DDF-3086XB (ブラック) G

¥13,300 ランプ別

32W × 1灯 FHTコンパクト蛍光灯(EHF)

- 枠/銅板 塗装
- パツル/アルミ 塗装
- 反射板/アルミ シルバー電解(鏡面)
- 0.9kg
- 消費効率: 68.2 ℓm/W(2250 ℓm/33W)
- ランプ: FHT32EX
- 100~242V
- 埋込必要高185mm
- 取付可能天井厚2~45mm

DDF-3081XW G

¥12,500 ランプ別

32W × 1灯 FHTコンパクト蛍光灯(EHF)





- 枠/銅板 オフホワイト塗装
- パツル/アルミ オフホワイト塗装
- 反射板/アルミ シルバー電解(鏡面)
- 0.9kg
- 消費効率: 68.2 ℓm/W(2250 ℓm/33W)
- ランプ: FHT32EX
- 100~242V
- 埋込必要高115mm
- 取付可能天井厚2~25mm

DDF-3085XW

¥14,200 ランプ別

32W × 1灯 FHTコンパクト蛍光灯(EHF)

- 枠/銅板 オフホワイト塗装
- パツル/アルミ オフホワイト塗装
- 反射板/アルミ シルバー電解(鏡面)
- 0.8kg
- 消費効率: 68.2 ℓm/W(2250 ℓm/33W)
- ランプ: FHT32EX
- 100~242V
- 埋込必要高205mm
- 取付可能天井厚5~50mm



FHTコンパクト蛍光灯 32W形

電球色	2,700K	DP-54388	¥2,300(2,400 ℓm)	10,000h)
	3,000K	DP-54392	¥2,300(2,400 ℓm)	10,000h)
温白色	3,500K	DP-54383	¥2,300(2,400 ℓm)	10,000h)
白色	4,000K	DP-54380	¥2,300(2,400 ℓm)	10,000h)
昼白色	5,000K	DP-54375	¥2,300(2,400 ℓm)	10,000h)

ダウンライト

ベースダウン

150

放電灯
蛍光灯
△白ゲン球
白熱灯
LED