

放電灯 / 蛍光灯 / 白熱灯

200 150 100



CDM-R(PAR20)
35W

3,000K
4,200K









FHTコンパクト蛍光灯
24W形

2,700K | 5,000K
3,000K
4,000K



一般球
200W形

2,800K



100
埋込穴



近接限度
0.3m

150
埋込穴



近接限度
0.1m

200
埋込穴




近接限度
0.3m

DDH-3172XW

¥19,800 ランプ別 安定器別

35W E26 × 1灯
CDM-R(PAR20)・広角形

- 枠 / 鋼板 オフホワイト塗装
- コーン / アルミダイカスト アルミ蒸着 (鏡面)
- 硬質ガラス 消しリブ入)
- 0.6kg
- 安定器別量
- 埋込必要高182mm
- 取付可能天井厚5 ~ 25mm




100
埋込穴

DDF-3070XW

¥17,700 ランプ別

24W × 1灯
FHTコンパクト蛍光灯(EHF)

- 枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- 反射板 / アルミ ダークライトシルバー電鍍 (特殊加工)
- 0.9kg
- 100 ~ 242V
- 埋込必要高209mm
- 取付可能天井厚2 ~ 45mm




150
埋込穴

DDL-3174YW

¥15,000 ランプ付

200W(E26) × 1灯
一般球

- 枠 / 鋼板 オフホワイト塗装
- 反射板 / アルミ シルバー電鍍 (鏡面・上部ホーニング)
- 0.7kg
- 埋込必要高256mm
- 取付可能天井厚2 ~ 45mm



200
埋込穴



CDM-R(PAR20) 35W(E26)

3,000K 狭角形 DP-54407 ¥12,000(23,000cd 9,000h)

3,000K 広角形 DP-54408 ¥12,000(5,000cd 9,000h)

4,200K 狭角形 DP-54409 ¥12,000(21,500cd 6,000h)

4,200K 広角形 DP-54410 ¥12,000(5,000cd 6,000h)



CDM-R適合安定器
インバータ
35W用 DP-53277(100 ~ 242V) ¥22,500

管灯回路配線長 2m以内
4,200Kはインバータ専用です。



FHTコンパクト蛍光灯 24W形

電球色 2,700K DP-54387 ¥1,800(1,800 ℓm 10,000h)

3,000K DP-54391 ¥1,800(1,800 ℓm 10,000h)

白色 4,000K DP-54379 ¥1,800(1,800 ℓm 10,000h)

昼白色 5,000K DP-54374 ¥1,800(1,800 ℓm 10,000h)



一般球 2,800K
200W形(E26)
¥470(3,570 ℓm 1,000h)