

12V低内圧ハロゲン球・クリア 75W



3,000Kタイプ



3,400Kタイプ

2種類の光色から選択が可能

光色3,000Kに加え、発光管にブルーコーティングを施した3,400Kの高色温度タイプもラインナップ。ハロゲン球による新しい空間の演出が可能です。



3,000K


3,400K

低封入圧で前面ガラス不要

点灯時のバルブ内の気圧をIEC規格で定められた2.5気圧以下に抑え、より安全性を高めたハロゲンランプです。器具の前面ガラスも不要になり、ランプメンテナンス等も容易におこなえます。

ランプ寿命3,000時間

12V低内圧ハロゲン球75Wはランプ寿命3,000時間で、110Vコーティングハロゲン球の1.5倍の長寿命を実現し、メンテナンス費用をおさえます。



12V低内圧ハロゲン球・クリア 75W

3,000K
3,400K





DDL-1550XW





DDL-1551XW





DDL-1552XW



12V低内圧ハロゲン球・クリア75W



12V低内圧ハロゲン球・クリア75W



12V低内圧ハロゲン球・クリア75W

150 埋込穴 ユニバーサル

- 首振り角 左右 45°
- 回転角 180°
- 近接限度 1.2m

150 埋込穴 ユニバーサル

- 首振り角 左右 45°
- 回転角 180°
- 近接限度 1.2m

150 埋込穴 ユニバーサル

- 首振り角 左右 45°
- 回転角 180°
- 近接限度 0.8m

DDL-1550XW

¥9,800 ランプ別 トランス別

75W EZ10 × 1灯
12V低内圧ハロゲン球・クリア

- 枠 / 鋼板 オフホワイト塗装
- パツフル / アルミ オフホワイト塗装
- 灯具 / 鋼板 オフホワイト塗装
- 反射板 / アルミ シルバー電解 (鏡面)
- 0.6kg
- 首振り各45°・回転180°
- トランス別置
- 埋込必要高111mm
- 取付可能天井厚2 - 25mm

DDL-1551XW

¥9,800 ランプ別 トランス別

75W (EZ10) × 1灯
12V低内圧ハロゲン球・クリア


- 枠 / 鋼板 オフホワイト塗装
- パツフル / アルミ オフホワイト塗装
- 灯具 / 鋼板 オフホワイト塗装
- 反射板 / アルミ シルバー電解 (エンボス)
- 0.6kg
- 首振り各45°・回転180°
- トランス別置
- 埋込必要高111mm
- 取付可能天井厚2 - 25mm

DDL-1552XW


¥9,800 ランプ別 トランス別

75W (EZ10) × 1灯
12V低内圧ハロゲン球・クリア


- 枠 / 鋼板 オフホワイト塗装
- パツフル / アルミ オフホワイト塗装
- 灯具 / 鋼板 オフホワイト塗装
- 反射板 / アルミ シルバー電解 (リブ入)
- 0.6kg
- 首振り各45°・回転180°
- トランス別置
- 埋込必要高111mm
- 取付可能天井厚2 - 25mm



150 埋込穴



150 埋込穴



150 埋込穴

12V低内圧ハロゲン球・クリア 75W (EZ10) DP-54359 ¥1,350(1,400ℓm 3,000h)

12V低内圧ハロゲン球・高色温度タイプ・クリア 75W (EZ10) DP-54361 ¥1,700(850ℓm 3,000h)

適合トランス 調光可能電子トランス DP-36282(12V・75VA) ¥3,500

適合トランス 低出力固定ロングラン調光可能電子トランス DP-36283(12V・75VA) ¥3,500

管灯回路配線長 1m以内