







3,200K

12Vダイクロハロゲン球
50W(径50mm)



1/2照射角 10° 単位=Lx

0.2	14500	10000
0.3	3630	5000
0.5	1610	2000
0.7	905	1000

50ミ径12Vダイクロハロゲン球50W狭角形

1/2照射角 20° 単位=Lx

0.4	4800	2000
0.7	1200	1000
1.1	535	500
1.4	300	200

50ミ径12Vダイクロハロゲン球50W中角形

1/2照射角 30° 単位=Lx

0.5	2200	1000
1.1	550	500
1.6	245	200
2.1	135	100

50ミ径12Vダイクロハロゲン球50W広角形

1/2照射角 10° 単位=Lx

0.2	14500	10000
0.3	3630	5000
0.5	1610	2000
0.7	905	1000

50ミ径12Vダイクロハロゲン球50W狭角形

1/2照射角 20° 単位=Lx

0.4	4800	2000
0.7	1200	1000
1.1	535	500
1.4	300	200

50ミ径12Vダイクロハロゲン球50W中角形

1/2照射角 30° 単位=Lx

0.5	2200	1000
1.1	550	500
1.6	245	200
2.1	135	100

50ミ径12Vダイクロハロゲン球50W広角形

照明率表 P.948-E-

照明率表 P.948-E-

照明率表 P.948-E-

照明率表 P.948-E-

照明率表 P.948-E-

照明率表 P.948-E-

75 埋込穴

ベース

近接限度 0.3m

75 埋込穴

ベース

近接限度 0.3m

DDL-1677XW (オフホワイト)
DDL-1677XB (ブラック)
¥4,500 ランプ別 トランス別

50W(EZ10)×1灯
12Vダイクロハロゲン球(径50mm)

枠/アルミダイカスト 塗装
パツル/アルミダイカスト 塗装

- 0.2kg
- トランス別置
- 埋込必要高100mm
- 取付可能天井厚5~25mm



DDL-50970 (オフホワイト)
DDL-50971 (ブラック)
¥3,300 ランプ別 トランス別

DDL-2675XC (クローム)
DDL-2675XG (ゴールド)
¥3,600 ランプ別 トランス別

50W(EZ10)×1灯
12Vダイクロハロゲン球(径50mm)

枠/鋼板 塗装<50970,50971>
鋼板 ムッキ<2675XC,2675XG>

- 0.3kg
- トランス別置
- 埋込必要高96mm
- 取付可能天井厚5~25mm



12Vダイクロハロゲン球(径50mm)50W(EZ10) 3,200K

狭角形 DP-51862 ¥2,600(14,500cd 4,000h)
中角形 DP-51863 ¥2,600(4,800cd 4,000h)
広角形 DP-51864 ¥2,600(2,200cd 4,000h)
超広角形 DP-51998 ¥2,700(1,100cd 4,000h)

適合トランス
調光可能電子トランス
DP-36282(12V・75VA)¥3,500

適合トランス
低出力固定ロングラン調光可能電子トランス
DP-36283(12V・75VA)¥3,500

管灯回路配線長 1m以内

ダウンライト ● ベースダウン

75

放電灯
蛍光灯
ハロゲン球
白熱灯
LED