


12Vダイクロハロゲン球  
50W(径50mm)


3,200K



1/2照度角 10° 単位=Lx

1/2照度径	0.2	0.3	0.5	0.7
水平距離(m)	12950	3230	1440	810
照度(Lx)	10000	5000	2000	1000


照明率表 P.943-A-1



1/2照度角 18° 単位=Lx

1/2照度径	0.3	0.6	1.0	1.3
水平距離(m)	4740	1180	525	295
照度(Lx)	5000	2000	1000	500


照明率表 P.943-A-1



1/2照度角 30° 単位=Lx

1/2照度径	0.5	1.1	1.6	2.1
水平距離(m)	1970	490	220	120
照度(Lx)	2000	1000	500	200


照明率表 P.943-A-1



1/2照度角 11° 単位=Lx

1/2照度径	0.2	0.4	0.6	0.8
水平距離(m)	6550	1640	730	410
照度(Lx)	5000	2000	1000	500


照明率表 P.943-A-1



1/2照度角 17° 単位=Lx

1/2照度径	0.3	0.6	0.9	1.2
水平距離(m)	3980	995	445	250
照度(Lx)	2000	1000	500	200



照明率表 P.943-A-1



1/2照度角 30° 単位=Lx

1/2照度径	0.5	1.1	1.6	2.1
水平距離(m)	1840	460	205	115
照度(Lx)	1000	500	200	100

照明率表 P.943-A-1




DDL-2771XW (オフホワイト)  
DDL-2771XB (ブラック)

¥6,200 ランプ別 トランス別

50W(EZ10)×1灯  
12Vダイクロハロゲン球(径50mm)

- 枠/鋼板 塗装
- コーン/アルミ ダークライトシルバー電解(鏡面)
- 0.4kg
- トランス別置
- 埋込必要高148mm
- 取付可能天井厚2~30mm




DDL-1678XW (オフホワイト)  
DDL-1678XB (ブラック)

¥5,800 ランプ別 トランス別

50W(EZ10)×1灯  
12Vダイクロハロゲン球(径50mm)

- 枠/アルミダイカスト 塗装
- コーン/アルミ シルバー電解(鏡面)
- 0.3kg
- トランス別置
- 埋込必要高127mm
- 取付可能天井厚5~25mm



12Vダイクロハロゲン球(径50mm)50W(EZ10) 3,200K  
 狭角形 DP-51862 ¥2,600(14,500cd 4,000h)  
 中角形 DP-51863 ¥2,600(4,800cd 4,000h)  
 広角形 DP-51864 ¥2,600(2,200cd 4,000h)  
 超広角形 DP-51998 ¥2,700(1,100cd 4,000h)

適合トランス  
調光可能電子トランス  
DP-36282(12V・75VA) ¥3,500

適合トランス  
低出力固定ロングラン調光可能電子トランス  
DP-36283(12V・75VA) ¥3,500

管灯回路配線長 1m以内