

照明率表 P.945-D-1

照明率表 P.945-D-1

照明率表 P.945-D-1

照明率表 P.945-D-2

照明率表 P.945-D-2

照明率表 P.945-D-2




DDL-50608

¥17,000 ランプ別 安定器別

- 250W(E39)×1灯
メタルハイドランプ
(東芝ライテック特製専用)
- 250W(E39)×1灯
水銀灯
- 250W(E39)×1灯
ハイカライト®(一般形・高彩度形)

- 枠 / 鋼板 オフホワイト塗装
反射板 / アルミ シルバー電解(鏡面)
- 1.2kg
- 安定器別置
- 埋込必要高346mm
- 取付可能天井厚5~45mm




DDL-17911

¥9,300 ランプ別 安定器別

- 100W(E26)×1灯
メタルハイドランプ
- 100W(E26)×1灯
水銀灯
- 140W(E26)×1灯
ハイカライト®(T形・高彩度形)

- 枠 / 鋼板 オフホワイト塗装
反射板 / アルミ シルバー電解(鏡面)
- 0.7kg
- 安定器別置
- 埋込必要高245mm
- 取付可能天井厚2~45mm



メタルハイドランプ 3,800円
250W(E39)
MF250-L-J2BU-PS ¥11,700(22,000ℓm 12,000h)

水銀灯 3,900円
250W(E39)
HF250X ¥4,620(12,700ℓm 12,000h)

メタルハイドランプ/水銀灯用適合安定器
磁気式 DP-17613(100V)¥19,900
250W用 DP-17623(200V)¥17,900
管灯回路配線長 25m以内

ハイカライト®(一般形・高彩度形) 2,800円
250W(E39)
K-HICA250F-H ¥25,500(10,000ℓm 9,000h)

ハイカライト®適合安定器
磁気式 DP-17713(100V)¥28,500
250W用 DP-17723(200V)¥28,500
管灯回路配線長 50m以内

メタルハイドランプ 3,800円
100W(E26) MF100-L-J2BU-PS ¥9,800(8,500ℓm 9,000h)

水銀灯 3,900円
100W(E26) HF100X ¥3,440(4,200ℓm 12,000h)

メタルハイドランプ/水銀灯用安定器
磁気式 DP-17611(100V)¥12,700
100W用 DP-90267(200V)¥11,000
管灯回路配線長 25m以内

ハイカライト®(T形・高彩度形) 2,800円
140W(E26)
K-HICA140TF-H ¥19,500(5,400ℓm 9,000h)

ハイカライト®(T形)適合安定器
磁気式 DP-17711(100V)¥27,500
140W用 DP-17721(200V)¥26,500
管灯回路配線長 20m以内

ダウンライト ● ベースダウン

275 200

放電灯
蛍光灯
LED