






ダイクロハロゲン球
50W(径50mm)

3,000K




1/2照度角 12° 単位=Lx

1/2照射径	0.2	0.4	0.6	0.8
1450	365	160	90	
1000	500	200	100	

50ミ径ダイクロハロゲン球40W狭角形

照明率表 P.944-A-




1/2照度角 19° 単位=Lx

1/2照射径	0.3	0.7	1.0	1.3
990	250	110	60	
500	200	100	50	

50ミ径ダイクロハロゲン球40W中角形


照明率表 P.944-A-



鉛直照度 1/2照度角 10° 単位=Lx

1/2照射径	0.2	0.3	0.5	0.7
1890	470	210	120	
1000	500	200	100	

50ミ径ダイクロハロゲン球40W狭角形



鉛直照度 1/2照度角 16° 単位=Lx

1/2照射径	0.3	0.6	0.8	1.1
1180	295	130	75	
1000	500	200	100	



50ミ径ダイクロハロゲン球40W中角形

75 埋込穴 ベース 近接限度 0.3m

75 埋込穴 ユニバーサル 首振り角 片側30° 回転角 320° 近接限度 0.3m

DDL-2004XW (オフホワイト)
DDL-2004XB (ブラック)
¥6,900 ランプ別
50W(E11)×1灯
ダイクロハロゲン球(径50mm)
枠/アルミダイカスト・鋼板 塗装
●0.3kg
●埋込必要高127mm
●取付可能天井厚5~25mm

DDL-2005XW (オフホワイト)
DDL-2005XB (ブラック)
¥7,900 ランプ別
50W(E11)×1灯
ダイクロハロゲン球(径50mm)
枠/アルミダイカスト・鋼板 塗装
●0.3kg
●首振り片側のみ30°・回転320°
●埋込必要高164mm
●取付可能天井厚5~25mm



ダイクロハロゲン球(径50mm) 50W形40W(E11) 3,000K
狭角形 DP-34315 ¥2,600(3,800cd 3,000h)
中角形 DP-34316 ¥2,600(1,750cd 3,000h)
広角形 DP-34317 ¥2,600(800cd 3,000h)

ダウンライト ● ノンコーンダウン

放電灯
蛍光灯
ハロゲン球 100V
白熱灯
LED