




**ダイクロハロゲン球** 50W(径50mm) [3,000K]



1/2照度角 11° 単位=Lx

0.2	2060	1000
0.4	515	500
0.6	230	200
0.8	130	100

50ミ径ダイクロハロゲン球40W狭角形

1/2照度角 16° 単位=Lx

0.3	1290	1000
0.6	325	500
0.8	145	200
1.1	80	100

50ミ径ダイクロハロゲン球40W中角形

1/2照度角 19° 単位=Lx

0.3	835	500
0.7	210	200
1.0	95	100
1.3	55	50

50ミ径ダイクロハロゲン球40W広角形

照明率表 P.943-C-1

照明率表 P.943-C-1

照明率表 P.943-C-1

**75**  
埋込穴

ベース  
グレアカット


近接限度  
0.3m

**DDL-1674XW** (オフホワイト)  
**DDL-1674XB** (ブラック)

¥5,700 ランプ別

50W(E11)×1灯  
ダイクロハロゲン球(径50mm)



- 枠/アルミダイカスト 塗装
- コーン/アルミ シルバー(電解 鏡面)
- 0.3kg
- 埋込必要高127mm
- 取付可能天井厚5~25mm



**75**  
埋込穴

ダイクロハロゲン球(径50mm) 50W形40W(E11) [3,000K]  
狭角形 DP-34315 ¥2,600(3,800cd 3,000h)  
中角形 DP-34316 ¥2,600(1,750cd 3,000h)  
広角形 DP-34317 ¥2,600(800cd 3,000h)

**ダイクロハロゲン球** 35W(径35mm) [2,900K]



1/2照度角 16° 単位=Lx

0.3	1180	500
0.6	295	200
0.8	130	100
1.1	75	50

35ミ径ダイクロハロゲン球35W中角形

1/2照度角 30° 単位=Lx

0.5	490	200
1.1	120	100
1.6	55	50
2.1	30	20

35ミ径ダイクロハロゲン球35W広角形

照明率表 P.943-C-1

照明率表 P.943-C-1

**65**  
埋込穴

ベース  
グレアカット


近接限度  
0.3m

**DDL-3217XW** (オフホワイト)  
**DDL-3217XB** (ブラック)

¥5,800 ランプ別

35W(E11)×1灯  
ダイクロハロゲン球(径35mm)

- 枠/銅板 塗装
- コーン/アルミ シルバー(電解 鏡面)
- 0.2kg
- 埋込必要高84mm
- 取付可能天井厚5~25mm



**65**  
埋込穴

ダイクロハロゲン球(径35mm) 35W(E11) [2,900K]  
中角形 DP-54362 ¥2,500(1,200cd 2,000h)  
広角形 DP-54363 ¥2,500(500cd 2,000h)

ダウンライト ● グレアレスダウン

「へろ

75

65

放電灯

蛍光灯

ハロゲン球

白熱灯

LED