



放電灯


175 150




3,000K 4,200K  
3,200K 4,300K  
3,500K




1/2照射径	0.7 (0.9)	1.5 (1.9)	2.2 (2.8)	2.9 (3.7)
0.7	8250	5000	2000	500
1.5	2060	1000	500	
2.2	915	500		
2.9	515			



1/2照射径	0.7 (0.9)	1.5 (1.9)	2.2 (2.8)	2.9 (3.7)
0.7	9850	5000	2000	500
1.5	2460	1000	500	
2.2	1090	500		
2.9	615			



1/2照射径	1.2 (1.5)	2.3 (2.8)	3.5 (4.6)	4.6 (5.9)
1.2	5350	5000	2000	500
2.3	1340	1000	500	
3.5	595	500		
4.6	335			



1/2照射径	1.2 (1.5)	2.3 (2.8)	3.5 (4.6)	4.6 (5.9)
1.2	6250	5000	2000	500
2.3	1560	1000	500	
3.5	695	500		
4.6	390			



**DDL-51127**  
¥8,800 ランプ別 安定器別

- 150W (E26) × 1灯 CDM-TP・拡散形
- 150W (E26) × 1灯 セラメタ®・拡散形
- 150W (E26) × 1灯 セラルクス調光可能形・拡散形

枠 / 鋼板 オフホワイト塗装  
反射板 / アルミ シルバー電解  
(鏡面・上部ホーニング)

- 0.6kg
- 安定器別置
- 埋込必要高225mm
- 取付可能天井厚2~45mm

**DDH-1610XWE**  
¥9,600 ランプ別 安定器別

- 150W (E26) × 1灯 CDM-TP・拡散形
- 150W (E26) × 1灯 セラメタ®・拡散形
- 150W (E26) × 1灯 セラルクス調光可能形・拡散形

枠 / 鋼板 オフホワイト塗装  
反射板 / アルミ シルバー電解  
(鏡面・上部ホーニング)

- 0.8kg
- 安定器別置
- 埋込必要高120mm
- 取付可能天井厚2~25mm

**DDL-51083**  
¥8,100 ランプ別 安定器別

- 150W (E26) × 1灯 CDM-TP・拡散形
- 150W (E26) × 1灯 セラメタ®・拡散形
- 150W (E26) × 1灯 セラルクス調光可能形・拡散形

枠 / 鋼板 オフホワイト塗装  
反射板 / アルミ シルバー電解  
(鏡面・上部エンボス)


- 0.6kg
- 安定器別置
- 埋込必要高222mm
- 取付可能天井厚2~45mm

**DDH-1604XW**  
¥8,500 ランプ別 安定器別


- 150W (E26) × 1灯 CDM-TP・拡散形
- 150W (E26) × 1灯 セラメタ®・拡散形
- 150W (E26) × 1灯 セラルクス調光可能形・拡散形

枠 / 鋼板 オフホワイト塗装  
反射板 / アルミ シルバー電解  
(鏡面・上部エンボス)


- 0.7kg
- 安定器別置
- 埋込必要高120mm
- 取付可能天井厚2~25mm




175 埋込穴



175 埋込穴



150 埋込穴



150 埋込穴

CDM-TP (拡散形) 150W (E26)  
3,000K DP-54431 ¥14,300 (13,000 ℓ m 16,000h)  
3,500K DP-54432 ¥14,300 (13,000 ℓ m 16,000h)  
4,200K DP-54433 ¥14,300 (13,000 ℓ m 16,000h)

セラメタ® (拡散形) 150W (E26)  
3,000K DP-54404 ¥16,700 (14,000 ℓ m 12,000h)  
3,500K DP-54405 ¥16,700 (14,000 ℓ m 12,000h)  
4,300K DP-54406 ¥16,700 (14,000 ℓ m 12,000h)

CDM-TP/セラメタ®適合安定器  
インバータ  
150W用 DP-53272(100~242V) ¥26,000  
管灯回路配線長 2m以内

セラルクス調光可能形 (拡散形) 150W (E26)  
3,200K MT150FCWH-DW/S ¥16,900 (14,400 ℓ m 15,000h)  
3,500K MT150FCEH-WW/S ¥16,900 (14,400 ℓ m 15,000h)  
4,300K MT150FCEH-W/S ¥16,900 (14,400 ℓ m 15,000h)

セラルクス調光可能形用安定器  
インバータ  
150W用 DP-54512(100V/200V) ¥28,500  
管灯回路配線長 2m以内