








3,000K

ダイクロハロゲン球  
50W(径50mm)



1/2照度角 10° 単位=Lx

1/2照射径	0.2	0.3	0.5	0.7
水平距離(m)	3800	950	425	240
垂直距離(m)	2000	1000	500	200

50ミ径ダイクロハロゲン球40W狭角形

1/2照度角 19° 単位=Lx

1/2照射径	0.3	0.7	1.0	1.3
水平距離(m)	1750	440	195	110
垂直距離(m)	1000	500	200	100

50ミ径ダイクロハロゲン球40W中角形

1/2照度角 30° 単位=Lx

1/2照射径	0.5	1.1	1.6	2.1
水平距離(m)	800	200	90	50
垂直距離(m)	500	200	100	50

50ミ径ダイクロハロゲン球40W広角形

1/2照度角 10° 単位=Lx

1/2照射径	0.2	0.3	0.5	0.7
水平距離(m)	3800	950	425	240
垂直距離(m)	2000	1000	500	200

50ミ径ダイクロハロゲン球40W狭角形

1/2照度角 19° 単位=Lx

1/2照射径	0.3	0.7	1.0	1.3
水平距離(m)	1750	440	195	110
垂直距離(m)	1000	500	200	100

50ミ径ダイクロハロゲン球40W中角形

1/2照度角 30° 単位=Lx

1/2照射径	0.5	1.1	1.6	2.1
水平距離(m)	800	200	90	50
垂直距離(m)	500	200	100	50

50ミ径ダイクロハロゲン球40W広角形

照明率表 P.949-C-

照明率表 P.949-C-

照明率表 P.949-C-

照明率表 P.949-C-

照明率表 P.949-C-

照明率表 P.949-C-

75 埋込穴 ベース 近接限度 0.3m

75 埋込穴 ベース 近接限度 0.3m


DDL-51843

¥5,500 ランプ別

50W(E11)×1灯  
ダイクロハロゲン球(径50mm)

枠/アルミダイカスト オフホワイト塗装  
パツル/アルミダイカスト オフホワイト塗装

- 0.3kg
- 埋込必要高114mm
- 取付可能天井厚5~25mm



DDL-50974(オフホワイト)

DDL-50975(ブラック)

¥3,300 ランプ別

DDL-50976(クローム)


DDL-50977(ゴールド)

¥3,800 ランプ別

50W(E11)×1灯  
ダイクロハロゲン球(径50mm)

枠/鋼板 塗装<50974,50975>  
鋼板 メッキ<50976,50977>

- 0.3kg
- 埋込必要高96mm
- 取付可能天井厚5~25mm



ダイクロハロゲン球(径50mm) 50W形40W(E11) 3,000K  
狭角形 DP-34315 ¥2,600(3,800cd 3,000h)  
中角形 DP-34316 ¥2,600(1,750cd 3,000h)  
広角形 DP-34317 ¥2,600(800cd 3,000h)

ダウンライト ● ベースダウン

75

放電灯  
蛍光灯  
ハロゲン球 100V  
白熱灯  
LED