

KOTO® MP
70 ~ 150W

2,700K | 4,000K
3,200K
3,700K





DDL-51888





DDL-51882





DDL-51879



照明率表 P.945-B-



照明率表 P.945-B-



照明率表 P.945-B-



DDL-51888

¥9,800 ランプ別 安定器別

70 ~ 150W(E26) × 1灯
KOTO®MP

枠 / 鋼板 オフホワイト塗装
反射板 / アルミ シルバー電解(鏡面)

- 0.9kg
- 安定器別置
- 埋込必要高233mm
- 取付可能天井厚2 ~ 45mm

DDL-51882

¥8,400 ランプ別 安定器別

70 ~ 150W(E26) × 1灯
KOTO®MP

枠 / 鋼板 オフホワイト塗装
反射板 / アルミ シルバー電解(鏡面)

- 0.7kg
- 安定器別置
- 埋込必要高231mm
- 取付可能天井厚2 ~ 45mm


DDL-51879

¥8,300 ランプ別 安定器別


70 ~ 150W(E26) × 1灯
KOTO®MP

枠 / 鋼板 オフホワイト塗装
反射板 / アルミ シルバー電解(鏡面)


- 0.6kg
- 安定器別置
- 埋込必要高225mm
- 取付可能天井厚2 ~ 45mm



200 埋込穴



175 埋込穴



150 埋込穴

KOTO®MP 70W(E26)	2,700K	DP-51983	¥8,400	(5,000 ℓm 12,000h)
	3,200K	DP-51985	¥8,400	(5,000 ℓm 12,000h)
	3,700K	DP-51987	¥8,400	(5,300 ℓm 12,000h)

KOTO®MP適合安定器
インバータ
70W用 DP-53271(100 ~ 242V) ¥23,000

管灯回路配線長 2m以内

KOTO®MP 100W(E26)	2,700K	DP-52464	¥9,100	(8,100 ℓm 12,000h)
	3,200K	DP-52465	¥9,100	(8,100 ℓm 12,000h)
	3,700K	DP-52466	¥9,100	(8,100 ℓm 12,000h)

KOTO®MP適合安定器
インバータ
100W用 DP-54538(100 ~ 242V) ¥26,800

管灯回路配線長 2m以内

KOTO®MP 150W(E26)	2,700K	DP-51984	¥9,800	(13,500 ℓm 12,000h)
	3,200K	DP-51986	¥9,800	(13,500 ℓm 12,000h)
	3,700K	DP-51988	¥9,800	(13,500 ℓm 12,000h)
	4,000K	DP-53380	¥9,800	(10,500 ℓm 12,000h)

KOTO®MP適合安定器
インバータ
150W用 DP-53272(100 ~ 242V) ¥26,000

管灯回路配線長 2m以内