

175 埋込穴 ユニバーサル 首振り角 左右 30° 回転角 360°

175 埋込穴 ユニバーサル 首振り角 左右 30° 回転角 360°

175 埋込穴 ユニバーサル 首振り角 片側 30° 回転角 360°

150 埋込穴 ユニバーサル 首振り角 左右 30° 回転角 180°



DOH-2384XW ¥28,000 ランプ別 安定器別

- 35W/70W(G12) × 1灯 CDM-T
- 70W(G12) × 1灯 HCI-T
- 枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- コーン / 鋼板 オフホワイト塗装
- 灯具 / 鋼板 オフホワイト塗装
- 反射板 / アルミ シルバー電線 (鏡面)
- 強化ガラス 透明
- 1.8kg
- 防雨・防湿形
- 首振り各30°・回転360°
- 安定器別置
- 埋込必要高233mm
- 取付可能天井厚1~30mm



DOH-2383XW ¥22,800 ランプ別 安定器別

- 70W(E26) × 1灯 CDM-R (PAR30)
- 枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- コーン / 鋼板 オフホワイト塗装
- 灯具 / 鋼板 オフホワイト塗装
- 強化ガラス 透明
- 1.7kg
- 防雨・防湿形
- 首振り各30°・回転360°
- 安定器別置
- 埋込必要高233mm
- 取付可能天井厚1~30mm




DOL-2534XW ¥20,000 ランプ別

- 75W(E26) × 1灯 ハロゲンビーム球 (PAR30)
- 枠 / 鋼板 オフホワイト塗装
- コーン / 鋼板 オフホワイト塗装
- 灯具 / 鋼板 オフホワイト塗装
- 強化ガラス 透明
- 1.7kg
- 防雨・防湿形
- 首振り片側のみ30°・回転360°
- 埋込必要高233mm
- 取付可能天井厚1~30mm




DOH-2655XW ¥20,800 ランプ別 安定器別


- 35W(E26) × 1灯 CDM-R (PAR20)
- 枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- コーン / 鋼板 オフホワイト塗装
- 灯具 / 鋼板 オフホワイト塗装
- 強化ガラス 透明
- 1.2kg
- 防雨・防湿形
- 首振り各30°・回転180°
- 安定器別置
- 埋込必要高192mm
- 取付可能天井厚5~45mm




175 埋込穴



175 埋込穴



175 埋込穴



150 埋込穴

CDM-T 35W(G12) 3,000K DP-54417 ¥9,500(3,300lm 12,000h) 4,200K DP-54682 ¥9,500(3,300lm 6,000h)

CDM-T適合安定器 インバータ 35W用 DP-53277(100-242V)¥22,500 管灯回路配線長 2m以内 4,200Kはインバータ専用です。

CDM-R (PAR30) 70W(E26) 3,000K 狭角形 DP-54413 ¥14,000(68,000cd 9,000h) 中角形 DP-54685 ¥14,000(13,500cd 9,000h) 広角形 DP-54414 ¥14,000(10,000cd 9,000h) 4,200K 狭角形 DP-54415 ¥14,000(63,000cd 9,000h) 中角形 DP-54684 ¥14,000(13,000cd 9,000h) 広角形 DP-54416 ¥14,000(9,000cd 9,000h)

CDM-R適合安定器 インバータ 70W用 DP-53271(100-242V)¥23,000 管灯回路配線長 2m以内 4,200Kはインバータ専用です。

ハロゲンビーム球 (PAR30) 75W(E26) 2,900K 狭角 ¥2,650(15,000cd 2,000h) 中角 ¥2,650(3,500cd 2,000h)

CDM-R (PAR20) 35W(E26) 3,000K 狭角形 DP-54407 ¥12,000(23,000cd 9,000h) 広角形 DP-54408 ¥12,000(5,000cd 9,000h) 4,200K 狭角形 DP-54409 ¥12,000(21,500cd 6,000h) 広角形 DP-54410 ¥12,000(5,000cd 6,000h)

CDM-R適合安定器 インバータ 35W用 DP-53277(100-242V)¥22,500 管灯回路配線長 2m以内 4,200Kはインバータ専用です。