





CDM-R(PAR20) 35W

3,000K





ダイクロハロゲン球 50W(径50mm)





3,000K



CDM-R(PAR20) 35W狭角形



50mm径ダイクロハロゲン球40W広角形



50mm径ダイクロハロゲン球40W狭角形

125 埋込穴 ユニバーサル

首振り角 左右 30° 回転角 350°

100 埋込穴 ベース

100 埋込穴 W.W

100 埋込穴 ユニバーサル

首振り角 左右 30° 回転角 350°



DOH-3241XW ¥15,000 ランプ別 安定器別

35W(E26) × 1灯 CDM-R(PAR20) 3000K

- 枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- コーン / アルミシルバー電解(鏡面)
- 強化ガラス 透明
- 1.2kg
- 防滴形
- 首振り各30°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高181mm
- 取付可能天井厚5~35mm



DOL-3236XW ¥11,000 ランプ別

50W(E11) × 1灯 ダイクロハロゲン球(径50mm)

- 枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- コーン / アルミシルバー電解(鏡面)
- 強化ガラス 透明
- 0.7kg
- 防滴形
- 埋込必要高153mm
- 取付可能天井厚5~35mm



DOL-3237XW ¥15,000 ランプ別

50W(E11) × 1灯 ダイクロハロゲン球(径50mm)・広角形


- 枠 / 鋼板 オフホワイト塗装
- コーン / アルミシルバー電解(鏡面)
- 硬質ガラス 透明(リップ)
- 0.5kg
- 防滴形
- 埋込必要高104mm
- 取付可能天井厚5~35mm




DOL-3238XW ¥14,000 ランプ別

50W(E11) × 1灯 ダイクロハロゲン球(径50mm)


- 枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- コーン / アルミシルバー電解(鏡面)
- 強化ガラス 透明
- 0.8kg
- 防滴形
- 首振り各30°・回転350°
- 埋込必要高153mm
- 取付可能天井厚5~35mm




125 埋込穴



100 埋込穴



100 埋込穴



100 埋込穴

CDM-R(PAR20) 35W(E26) 3,000K 狭角形 DP-54407 ¥12,000(23,000cd 9,000h) 広角形 DP-54408 ¥12,000 (5,000cd 9,000h)

CDM-R適合安定器 磁気式 DP-51302(100V) ¥18,000 35W用 DP-51303(200V) ¥18,000 管灯回路配線長 10m以内

ダイクロハロゲン球(径50mm) 50W形40W(E11) 3,000K 狭角形 DP-34315 ¥2,600(3,800cd 3,000h) 中角形 DP-34316 ¥2,600(1,750cd 3,000h) 広角形 DP-34317 ¥2,600(800cd 3,000h)

エクステリア ● グレアレスダウン

125

100

放電灯

蛍光灯

ハロゲン球 100W

白熱灯

LED