

## CDM-TP



		W数 (W)	口金	全光束 (lm)	色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	平均寿命 (h)	メーカー品番	希望小売価格 (円)	品番
	拡散形	70	E26	5,800	3,000	81	16,000	CDM-TP / F 70W / 830	¥ 13,300	DP-54428
				5,800	3,500	90	16,000	CDM-TP / F 70W / 935	¥ 13,300	DP-54429
				5,800	4,200	90	16,000	CDM-TP / F 70W / 942	¥ 13,300	DP-54430
				13,000	3,000	85	16,000	CDM-TP / F 150W / 830	¥ 14,300	DP-54431
				13,000	3,500	92	16,000	CDM-TP / F 150W / 935	¥ 14,300	DP-54432
				13,000	4,200	95	16,000	CDM-TP / F 150W / 942	¥ 14,300	DP-54433
	クリア	70	E26	6,000	3,000	81	16,000	CDM-TP 70W / 830	¥ 13,000	DP-54422
				6,000	3,500	90	16,000	CDM-TP 70W / 935	¥ 13,000	DP-54423
				6,000	4,200	90	16,000	CDM-TP 70W / 942	¥ 13,000	DP-54424
				13,500	3,000	85	16,000	CDM-TP 150W / 830	¥ 14,000	DP-54425
				13,500	3,500	92	16,000	CDM-TP 150W / 935	¥ 14,000	DP-54426
				13,500	4,200	95	16,000	CDM-TP 150W / 942	¥ 14,000	DP-54427

## HCI-TE



		W数 (W)	口金	全光束 (lm)	色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	平均寿命 (h)	メーカー品番	希望小売価格 (円)	品番
	拡散形	100	E26	10,000	3,000	90	12,000	HCI-TE100W / 30K / F	¥ 13,800	DP-54535
				10,500	3,500	90	12,000	HCI-TE100W / 35K / F	¥ 13,800	DP-54536
				11,000	4,000	90	12,000	HCI-TE100W / 40K / F	¥ 13,800	DP-54537
	クリア	100	E26	10,500	3,000	90	12,000	HCI-TE100W / 30K	¥ 13,500	DP-54532
				11,000	3,500	90	12,000	HCI-TE100W / 35K	¥ 13,500	DP-54533
				11,500	4,000	90	12,000	HCI-TE100W / 40K	¥ 13,500	DP-54534

### CDM-TP / HCI-TE用安定器

屋内用	W数 (W)	品番	希望小売価格 (円)	入力電圧 (V)	入力電流		入力電力 (W)	二次電圧 (V)	二次短絡電流 (A)	無負荷入力電流 (A)	力率	外形寸法 長×巾×高 (mm)	取付ピッチ (mm)	重量 (kg)	最大延長距離 (m)
					始動時 (A)	安定時 (A)									
	70	DP-53271	¥ 23,000	100/200/242	0.86/0.42/0.36	0.86/0.42/0.36	86/82/82	205	1.5	0.86/0.42/0.36	高	191 × 92 × 51	158 × 70	0.7	2
	100	DP-54538	¥ 26,800	100/200/242	1.15/0.56/0.46	1.15/0.56/0.46	110/108/108	285	2.5	1.15/0.56/0.46	高	219 × 110 × 58	195 × 86	1.1	2
150	DP-53272	¥ 26,000	1.69/0.82/0.68		1.69/0.82/0.68	168/163/163	1.69/0.82/0.68								
	70	DP-51304	¥ 21,000	100	1.2	0.97	89	230	1.3	1.8	高	350 × 83 × 93	320	4.5	10
		DP-51305		200	0.6	0.48									
	150	DP-53278	¥ 28,000	100	2.2	2.0	180	240	2.3	3.2	高	440 × 83 × 93	410	6.5	10
		DP-53279		200	1.1	1.0									
屋外用	W数 (W)	品番	希望小売価格 (円)	入力電圧 (V)	入力電流		入力電力 (W)	二次電圧 (V)	二次短絡電流 (A)	無負荷入力電流 (A)	力率	外形寸法 長×巾×高 (mm)	取付ピッチ (mm)	重量 (kg)	最大延長距離 (m)
					入力電流										
					始動時 (A)	安定時 (A)									
					70	DP-51306									
150	DP-51307	200	0.6	0.48											
150	DP-52687E	¥ 26,500	100	2.0	1.96	180	240	2.3	3.6	高	345 × 84 × 90	315	6.0	15	
	200		1.0	0.98											

### セラルクス調光可能形

		W数 (W)	口金	全光束 (lm)	色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	平均寿命 (h)	メーカー品番	参考価格 (円)	ランプコード
	拡散形	150	E26	14,400	3,200	90	15,000	MT150FCWH-DW / S	¥ 16,900	L1184
				14,400	3,500	92	15,000	MT150FCEH-WW / S	¥ 16,900	L1186
				14,400	4,300	92	15,000	MT150FCEH-W / S	¥ 16,900	L1188
	クリア	150	E26	15,000	3,200	90	15,000	MT150CWH-DW / S	¥ 16,400	L1183
				15,000	3,500	92	15,000	MT150CEH-WW / S	¥ 16,400	L1185
				15,000	4,300	92	15,000	MT150CEH-W / S	¥ 16,400	L1187

### セラルクス調光用安定器

屋内用	W数 (W)	品番	希望小売価格 (円)	入力電圧 (V)	入力電流		入力電力 (W)	二次電圧 (V)	二次短絡電流 (A)	無負荷入力電流 (A)	力率	外形寸法 長×巾×高 (mm)	取付ピッチ (mm)	重量 (kg)	最大延長距離 (m)
					始動時 (A)	安定時 (A)									
	150	DP-54512	¥ 28,500	100	1.71	1.71(1.0)	171(102)	299	2.7	1.71	高	278 × 85 × 70	258	1.0	2
				200	0.84	0.84(0.5)	166(101)								

注)点灯後5分間は、調光器の設定にかかわらず、100%状態で点灯します。  
注)調光設定後、約1分間かけて調光を行うため、白熱灯のような瞬時調光はできません。

( )内55%調光時