

 CDM-T  
70W



 HCL-T  
70W



狭角



中角



首振角 片側 90° 回転角 360° 近接限度 0.9m

首振角 片側 90° 回転角 360° 近接限度 0.9m



プラグタイプ

**DSH-2286XWE**

¥43,600 ランプ別 安定器付

 70W(G12) × 1灯  
CDM-T

 70W(G12) × 1灯  
HCL-T

本体 / アルミダイカスト オフホワイト塗装  
(内面黒塗装)  
反射板 / アルミ シルバー電解 鏡面・上部エンボス)  
強化ガラス 透明  
● 1.5kg  
● 首振90°・回転360°。  
● 安定器内蔵  
注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。  
(AC100V)  
意匠登録済・特許出願中

プラグタイプ



**DSH-2287XWE**

¥43,600 ランプ別 安定器付

 70W(G12) × 1灯  
CDM-T

 70W(G12) × 1灯  
HCL-T

本体 / アルミダイカスト オフホワイト塗装  
(内面黒塗装)  
反射板 / アルミ シルバー電解 デジタルカット)  
強化ガラス 透明  
● 1.5kg  
● 首振90°・回転360°。  
● 安定器内蔵  
注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。  
(AC100V)  
意匠登録済・特許出願中



 CDM-T 70W(G12)  
3,000K DP-54418 ¥10,000(6,600lm 12,000h)  
4,200K DP-54419 ¥10,000(6,600lm 12,000h)

 HCL-T 70W(G12)  
3,000K DP-54514 ¥10,000(7,000lm 12,000h)  
4,200K DP-54515 ¥10,000(6,700lm 12,000h)