





12V低内圧ハロゲン球・クリア
90W

3,000K



狭角



首振り角 片側 90° 回転角 360° 近接限度 1.1m



DSL-3198XW



DSL-3198XB

プラグタイプ

DSL-3198XW (オフホワイト)

DSL-3198XB (ブラック)

¥34,000 ランプ別 トランス付


90W GY6.35 × 1灯
12V低内圧ハロゲン球・クリア

本体 / アルミダイカスト 塗装 (内面黒塗装)
反射板 / アルミ シルバー電鍍 (エンボス)



- 1.0kg
- サーマルプロテクタ付
- 首振り90°・回転360°
- 電子トランス内蔵
- 調光機能付 (100%~0)

注 調光回路の含まれた配線ダクトレールには
取付できません。

意匠登録済・特許出願中



中角



首振り角 片側 90° 回転角 360° 近接限度 1.1m



DSL-3199XW



DSL-3199XB

プラグタイプ

DSL-3199XW (オフホワイト)

DSL-3199XB (ブラック)

¥34,000 ランプ別 トランス付


90W GY6.35 × 1灯
12V低内圧ハロゲン球・クリア

本体 / アルミダイカスト 塗装 (内面黒塗装)
反射板 / アルミ シルバー電鍍 (エンボス)



- 1.0kg
- サーマルプロテクタ付
- 首振り90°・回転360°
- 電子トランス内蔵
- 調光機能付 (100%~0)

注 調光回路の含まれた配線ダクトレールには
取付できません。

意匠登録済・特許出願中



広角



首振り角 片側 90° 回転角 360° 近接限度 0.4m



DSL-3200XW



DSL-3200XB

プラグタイプ

DSL-3200XW (オフホワイト)

DSL-3200XB (ブラック)

¥34,000 ランプ別 トランス付


90W GY6.35 × 1灯
12V低内圧ハロゲン球・クリア

本体 / アルミダイカスト 塗装 (内面黒塗装)
反射板 / アルミ シルバー電鍍 (エンボス)

- 1.0kg
- サーマルプロテクタ付
- 首振り90°・回転360°
- 電子トランス内蔵
- 調光機能付 (100%~0)

注 調光回路の含まれた配線ダクトレールには
取付できません。

意匠登録済・特許出願中



12V低内圧ハロゲン球・クリア
90W (GY6.35)
¥1,200 (1,800 ℓ m 4,000h)

スポットライト ● デイテック コミュニティライト

放電灯
蛍光灯
ハロゲン球
白熱灯
LED