



有効取付厚さ10~50

卓上取付 壁面取付

**安全に関するご注意**

- この器具は、一般通常環境の屋内卓上取付、壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、傾斜面、屋外、湿気の多い所、水気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)

7				機能	一般用			特記事項 電源コード1.5m付
6				取付場所	屋内 卓上取付壁面取付兼用			
5	ハンドル	アルミ板	メタリックシルバー塗装	電源接続	差込プラグ			スイッチ付 (ON-OFF)
4	反射板	アルミ板	オフホワイト塗装	消費電力	60 W	定格電圧	100 V	
3	クランプ	アルミダイカスト	メタリックシルバー塗装	適合ランプ	ミニクリプトン球 PS形			
2	アーム	アルミ型材	メタリックシルバー塗装	付・別売	60W×1灯 口金 E17			
1	セード	ABS樹脂	メタリックシルバー塗装					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.2 kg			山西 鹿毛 ④